

Réglage piano droit

Préréglages

- 1 démonter mécanique
- 2 nettoyer l'intérieur du piano
- 3 serrage toutes les vis
- 4 Ponçage marteaux
- 5 toutes réparations
- 6 nettoyage mécanique
- 7 aligner les pièces de mécanique sur l'établi
- 8 défauchage marteaux
- 9 réparer/remplacer/remplacer revêtements de clavier
- 10 regarnissage clavier
- 11 jeux de clavier
- 12 jours et alignement des touches
- 13 frappé do 88
- 14 jours de cordes (sillets)
- 15 chauffage marteaux
- 16 mise sur les cordes
- 17 aligner étouffoirs/cordes
- 18 alignements bâtons/nez et talons chevalet/pilotes
- 19 alignement/centrage attrapes/contre-attrapes

Réglages

- 20 Chasse
- 21 mise sous le nez
- 22 dressage blanches
- 23 dressage noires
- 24 vérif. Mise sous le nez
- 25 échappement
- 26 enfoncement blanches
- 27 enfoncement noires
- 28 alignement/pentes attrapes
- 29 pentes attrapes
- 30 attrapé
- 31 vérifier gras
- 32 départ collectif étouffoirsⁱ
- 33 départ individuel étouffoirs
- 34 réglage pédale *forte*
- 35 réglage sourdine
- 36 réglage pédale douce
- 37 réglage lanières

Harmonisation

- 38 accord
- 39 harmonisation (ponçage/portées/piquage)
- 40 vérif. répétition
- 41 vérif. toucher notes individuelles
- 42 vérif. étapes 1-37
- 43 jouer le piano
- 44 faire jouer le propriétaire du piano

Vérif. réglages

- 20 chasse
- 21 vérif. Mise sous le nez
- 25 échappement (égal)
- 26/27 enfoncement blanches, puis noires (au toucher)
- 30 vérif. attrapé
- 31 vérif. gras (égal + échappement + plus marge sécurité)
- 33 vérif. départ collectif étouffoirs

Corrections réglage en 1 h

- 20 chasse
- 21 mise sous le nez
- 25 échappement
- 30 attrapé

ⁱ Source : POTTER RANDY, *The Piano Action Handbook*, The Piano Technician Guild, Foundation Press, 1991.
Traduction Marc Valdeyron, 09/2021